

ELEXÓMETROS ANTI-IMPACTO.



VENTAJAS

- **CINTA IMPRESA** por ambas caras.
- **7 GRADUACIONES** diferentes.
- **CUBIERTA CON BARNIZ** anti-abrasivo.
- **GANCHO METÁLICO** con imán dual de 4 remaches.
- **CLIP METÁLICO** para colgarse.



CINTA IMPRESA por ambos lados.



GANCHO CON IMÁN dual.



CLIP METÁLICO para colgarse.

ABSORBE impactos.



BLOQUEO PARA mejor control.

PUNTO DE QUIEBRE de 2.5 m.



GANCHO metálico.

7 GRADUACIONES

- Centímetro segmentado
- Centímetro corrido
- Pulgada en octavos
- Pulgadas en dieciseisavos
- Pulgadas en decimales
- Pies
- Tabla de conversión de pulgadas a centímetros

1586HD

USOS

Medir longitudes en superficies rectas o curvas.

CÓDIGO	LONGITUD	ANCHO DE CINTA	ESPESOR
1586HD	5 m	27 mm	0.12 mm
1589HD	8 m	27 mm	0.12 mm

Cumplen con la NOM-046-SCFI-1999.

BENEFICIOS

- **GANCHO CON** imán dual.

CARACTERÍSTICAS

- **CARCASA CERRADA** de plástico ABS con cubierta de TPR.
- **COLOR DE LA CINTA** blanca al frente y amarillo al reverso.
- **TORNILLOS** de acero.
- **BOTÓN** de freno.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦
1586HD	Flexómetro con carcasa de caucho anti-impacto 5 m x 27 mm	1
1589HD	Flexómetro con carcasa de caucho anti-impacto 8 m x 27 mm	1

